

# ANTIRUGGINE SPRAY

CODICE	NOME
<b>BO402</b>	<b>ANTIRUGGINE SPRAY</b>

## 1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto Antiruggine spray è un olio protettivo per stampi ed attrezzature in genere soggetti all'ossidazione\_\_

## 2. SETTORE DI APPLICAZIONE

Il prodotto Antiruggine spray , per le sue proprietà , protegge stampi a magazzino ed attrezzature in genere soggetti all'ossidazione. Per stampi a magazzino, è un ottimo protettivo antiruggine. Forma una pellicola oleosa non essiccativa. Contiene sostanze antiossidanti, antimacchia e anticorrosione.

Il prodotto può essere asportato con solvente di origine minerale. Previene la formazione di ruggine. Protegge per un periodo di 12 mesi

## 3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Aspetto	<b>Aerosol</b>	Infiammabilità di solidi e gas	<b>Gas infiammabile</b>
Colore	<b>Giallo</b>	Pressione di vapore	<b>8300 hPa</b>
Odore	<b>Di solvente</b>	Peso specifico	<b>0,74 Kg/l</b>
Punto di ebollizione	<b>&lt; 35° C</b>	Solubilità	<b>Insolubile</b>
Punto di infiammabilità	<b>&lt; 0° C</b>		

\*\*\*Nessuna delle sostanze soggette a restrizione, indicate nel XVII REACH comprensivo anche di modifica del 13/02/2013, sono contenute negli articoli in conformità alla sue condizioni di restrizione.

\*\*\*Nessuna delle sostanze SVHC candidate sono contenute nell'articolo in una concentrazione superiore allo 0,1% del peso

## 4. USO DEL PRODOTTO

Il prodotto viene utilizzato:

- spruzzare in modo uniforme da circa 30 cm di distanza dalla superficie, perfettamente pulita e sgrassata
- non usare il prodotto in quantità eccessiva

## 5. NORME SICUREZZA

Vedasi scheda di sicurezza.

## 6. IMBALLI

Cod. BO402 - Bombole da 400ML - Lattina da 5LT.

Confezioni da 24 pezzi.

Etichetta personalizzata su richiesta.