

1. ELIBRASS 96

1. decapante brillantante per il rame e le sue leghe

1. PRESTAZIONI

ELIBRASS 96 viene utilizzato per disossidare e lucidare il rame e le sue leghe riportando le superfici nelle condizioni originali.

Il trattamento con **ELIBRASS 96** aiuta a mantenere la superficie passivata e protetta dall'ossidazione.

2. APPLICAZIONI

ELIBRASS 96 viene impiegato con soddisfazione nel:

- Decapaggio del rame e sue leghe.
- Trattamento di chincaglierie.
- Trafilati ed estrusi in rame e ottone.
- Decapaggio di medaglie e coppe.
- Decapaggio di lampadari.
- Strumenti musicali
- Statue
- Stampi
- Carpenteri. Ecc.

3. MODALITA' D'USO

Usare tale e quale a temperatura ambiente, immergendo o spugnando i pezzi dai 10 ai 60 secondi circa, quindi sciacquare abbondantemente con acqua corrente ed asciugarli.

Reintegrare con del nuovo prodotto quando la reazione tende ad innescarsi dopo più di 30 secondi.

4. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

COLORE	Incolore
ODORE	Pungente
STATO FISICO	Liquido
Solubilità	Totale in acqua
pH	< 1,2 +/- 0,2

5. PRECAUZIONI D'USO

Usare contenitori di plastica o plastificati. Coprire sempre la vasca dopo l'utilizzo. Non prolungare eccessivamente l'immersione dei pezzi.

Essendo un prodotto fortemente acido adottare tutte le precauzioni del caso.