

# **ELINOSIL L**

**Distaccante - Scivolante**

## DESCRIZIONE E PROPRIETA'

**Fluido incolore, esente da silicone.**

Data la sua formulazione può essere impiegato come LUBRIFICANTE: riduce notevolmente l'attrito tra le superfici, ANTIADESIVO: impedisce e riduce l'adesività delle colle ureiche e non sui piani delle presse, PROTETTIVO: protegge dall'ossidazione tutti i piani in metallo.

**ELINOSIL L non crea alcuna incompatibilità con impianti di verniciatura, non unge e non macchia.**

## CAMPI D'IMPIEGO

**ELINOSIL L** viene impiegato come DISTACCANTE degli stampi nell'industria di materie plastiche, gomme e simili, anche per superfici o parti da verniciare o incollare, è altresì indicato per la lubrificazione dei piani di lavoro per le macchine operatrici nell'industria del legno.

## MODO D'USO

**ELINOSIL L** viene fornito pronto all'uso e va applicato tal quale, con erogatori, a pennello o a immersione a seconda delle applicazioni.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

COLORE	Trasparente
ODORE	Caratteristico
STATO FISICO	Liquido
SOLUBILITA'	Insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	> 61°C

## PRECAUZIONI

Utilizzare mezzi individuali di protezione personale.