

ELISYNT SS

1. LUBROREFRIGERANTE PER LAVORAZIONI MECCANICHE 2.

1. PRESTAZIONI

ELISYNT SS è un lubrorefrigerante semisintetico di alta qualità e di elevate performances. E' un prodotto universale contenente additivazione E.P. Ottime prestazioni in applicazioni medio - gravose.

2. VANTAGGI E APPLICAZIONI

- Esente da biocidi triazinici e da ammine secondarie
- Additivazione E.P.
- Alte prestazioni con tutti i materiali ferrosi e con l'alluminio
- Ottimo potere di taglio e buona finitura superficiale
- Lunga durata degli utensili
- Elevata resistenza alla degradazione batterica

3. MODALITA' D'USO

Concentrazioni d'uso : 3 - 8%.

4. CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Prodotto concentrato

ASPETTO	LIQUIDO OLEOSO BRUNO CHIARO
VISCOSITA'	105 cSt
DENSITA'	0,99 g/cm ³

Emulsione

ASPETTO	TRASLUCIDA
PH al 3%	9,4
TEST CORROSIONE AL 3% IP 125	PASSA
FATTORE RIFRATTOMETRICO	1,5

5. STOCCAGGIO E PRECAUZIONI

Per le informazioni riguardanti la manipolazione e la classificazione di pericolosità del prodotto si rimanda a quanto riportato sulla relativa scheda di sicurezza.